



AZIENDA VERNICI E COLORI NUOVA A. V. E. C.® S.N.C.

16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel. e Fax 010 37.26.231 - Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: 00451800106
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici isolanti ad acqua e a solvente - Pitture multicolori - Traspirante a solvente - Pittura Atermica - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malta cementizia

Ge - Nervi, GENNAIO 2007

SCHEDA TECNICA
REVISIONE NR. 3

RASATO RIVIERA

RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI A SPESSORE

E' UNO DEI PIU' MODERNI INTONACI PLASTICI AD EFFETTO "RASATO" CON REQUISITI CHIMICI E FISICI ECCEZIONALI.

E' COMPOSTO CON RESINE ACRILICHE APPOSITAMENTE SCELTE, BISSIDO DI TITANIO RUTILIO, PIGMENTO A BASE DI OSSIDI DI FERRO, GRANIGLIE DI QUARZI GRANIGLIE DI CARBONATO DI CALCIO CHE, UNITAMENTE A VEICOLO E SPECIALI ADDITIVI AUMENTANO IN MODO REALMENTE NOTEVOLE LE DOTI DI ELASTICITA' E RESISTENZA ALL'ESTERNO.

MODALITA' D'USO

I RISULTATI MIGLIORI SI OTTENGONO DANDO UNA PRIMA MANO DI ISOLANTE AD ACQUA (NS. SANAMUR); SUCCESSIVAMENTE UN'APPLICAZIONE DI QUARZO SABBIOSO (NS. AVEQUARZ TTS) DILUITO CON ACQUA E, PER FINIRE, L'APPLICAZIONE DEL RASATO RIVIERA, STESO CON MANARA DI FERRO E LISCIATO CON MANARA DI PLASTICA.

RESA MEDIA INDICATIVA: Kg. $2-2\frac{1}{2}$ DI RASATO RIVIERA A MQ.

SI RACCOMANDA DI NON APPLICARE IL RASATO RIVIERA SU SUPERFICI CALDE O ESPOSTE AL SOLE O SOTTO L'AZIONE DIRETTA DEL VENTO O CON TEMPERATURE INFERIORI A + 5°C.

SU SUPERFICI AMPIE, PER EVITARE SEGNI DI RIPRESA, PROCEDERE BAGNATO SU BAGNATO. IL RASATO RIVIERA HA NOTEVOLE ELASTICITA', DUREZZA E RESISTENZA ALL'ABRASIONE. UN ISOLAMENTO ED UNA PREPARAZIONE INADEGUATI POSSONO COMPROMETTERE LA BUONA RIUSCITA DEL LAVORO.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FORNITE AL MEGLIO DELLE NS. CONOSCENZE, MA NON SONO TUTTAVIA IMPEGNATIVE.

POICHE' LE CONDIZIONI E LE POSSIBILITA' DI IMPIEGO POSSONO ESSERE INFLUENZATE DA ELEMENTI AL DI FUORI DELLE POSSIBILITA' DI CONTROLLO DEL PRODUTTORE, LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' IN ORDINE AI RISULTATI

SI DICHIARA CHE IL PRODOTTO "RASATO RIVIERA" NON CONTIENE, IN RELAZIONE ALLA FORMULAZIONE ADOTTATA, SOSTANZE CLASSIFICATE TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI O CARBURENTI.

PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, UTILIZZARE COMPLETAMENTE IL PRODOTTO E SMALTIRE IL BARATTOLO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

=====

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/04

c) Pitture per pareti esterne di supporto minerale BA
Valore limite UE 01/01/2010 40g/l
Contenuto max COV 3g/l