



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Settembre 2008

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

AVEQUARZ ELASTOMERICO

PITTURA ACRILICA OPACA FOTOINDURENTE PER
FACCIAE CAVILLATE ALL'ACQUA

PRONTA ALL'USO



Descrizione

Avequarz elastomerico è uno dei più moderni rivestimenti plastici, con requisiti chimici e fisici eccezionali. E' composto con veicoli appositamente scelti quali speciali resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti ed inerti selezionati che gli conferiscono una grande resistenza all'esterno, durata nel tempo ed elevate caratteristiche di elasticità anche a basse temperature.

Composizione a base di speciali resine acriliche **prive di plastificanti esterni**, che possono provocare il degrado accelerato della finitura

Non trattiene lo sporco

Aspetto: opaco liscio o leggermente bucciato

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/CE sulla dispersione dei composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

Uso raccomandato

Anticrepa per esterni, pronto all'uso.

Preparazione del prodotto

Diluizione del prodotto : pronto all'uso

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto accuratamente

Applicazione ed avvertenze

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti polvere o parti scarsamente aderenti.

In caso di contaminazione da muffe o alghe, trattare la parte preventivamente con il nostro "Prelavaggio"

Su superfici vecchie, ove necessario, rasare con apposita malta; intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sale.

In caso di applicazione su vecchie pitture, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

Avequarz elastomerico si applica a rullo a pelo lungo o a pennello in due mani ,dopo aver trattato il supporto con il nostro fissativo penetrante e consolidante "Microemulsione acrilica" (pronto all'uso).

Gli attrezzi si lavano con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Ciclo di applicazione in presenza di fessurazioni

Microfessure inferiori a 0.2mm:

applicazione di una mano di fondo con Avequarz elastomerico diluito con acqua al 15% in peso e successivamente una mano di finitura con Avequarz elastomerico non diluito

Fessure tra 0.2 e 0.5 mm:

applicazione di due mani di fondo con diluizione rispettivamente del 15% e del 10% in peso e successivamente una mano di finitura con Avequarz elastomerico non diluito.

Avvertenze

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) o superiori a 30°C e su superfici calde, esposte al sole e sotto l'azione diretta del vento.

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c)
Pitture per pareti esterni di supporto minerale (BA)

Aspetto e colore: Solido in pasta di colore bianco; inodore

Tempi di essiccazione:

3 ore al tatto; 8 ore in profondità; 24 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche); reticolazione completa dopo 2-3 settimane

Resa indicativa:

circa 4mq/lt per singola mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 12 lt

Peso specifico: 1.3 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 3g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Punto di infiammabilità: non infiammabile e non esplosivo.

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometriche

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto "Avequarz elastomerico" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

