



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Maggio 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

FIOR DI CALCE

INTONACHINO ALLA CALCE

PRONTO ALL'USO



Descrizione

L'intonachino alla calce **Fior di Calce** è un rasante per interventi di finitura superficiale o di intonaci civili interni. E' composto con pura calce idrata superventilata, sabbie finissime naturali ed additivi in polvere non filmogeni. Insensibile all'attacco di muffe e funghi, è altamente traspirante e pronto all'uso.

E' privo di solventi, inodore ed altamente igienico.

Si fornisce di colore bianco o colori pastello.

Preparazione del prodotto

"Intonachino alla calce" è pronto all'uso, non occorre diluizione

Non occorre fissativo

Applicazione ed avvertenze

Applicare una mano di fondo con la nostra "pittura alla calce Fior di Calce 3000" e successivamente stendere l'intonachino con un frattazzo in acciaio inox in modo compatto, effettuando una leggera pressione per uniformarlo, garantirne l'adesione ed espellere l'aria contenuta nelle porosità.

Finire lisciando con frattazzo di spugna o di plastica

Eventuali sfumature chiaroscure del prodotto essiccato, sono caratteristiche del prodotto, di natura minerale.

Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.

Evitare la applicazione su superfici calde o esposte al sole

Proteggere gli occhi durante la applicazione; in caso di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua

Evitare la applicazione su fondi di cemento compatti e su precompressi, se non preventivamente preparati

Evitare la applicazione su fondi acrilici, su fondi sporchi od incoerenti

Non applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) o superiori a 35°C

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture opache per pareti e soffitti interni (BA)

Tempi di essiccazione: 12 ore in condizioni normali; oltre 24 ore in caso di forte umidità

Consumo: circa 2Kg/mq

Confezione: latte da 14 lt e 5 lt

Peso specifico: 1.6 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Granulometria: 0.1-0.5 mm

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometriche

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto "Intonachino alla calce Fior di Calce" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.