



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Maggio 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

FIOR DI CALCE 3000

Pittura murale riempitiva per interni ed esterni



Descrizione

La pittura alla calce **Fior di Calce** è una pittura murale a base di pura calce idrata superventilata ed additivi in polvere non filmogeni. Ha una elevata traspirabilità e penetrabilità, una buona copertura e dona al supporto un aspetto "antico"

Si fornisce bianca e colorata; è il sottofondo ideale per l'intonachino alla calce

E' priva di solventi, inodore ed altamente igienica.

Preparazione del prodotto

Diluizione del prodotto : dal 10 al 20 % con acqua in relazione all'assorbimento del supporto.

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto accuratamente

Applicazione ed avvertenze

Fior di Calce si applica a pennello su due mani intervallate di 12 ore l'una dall'altra

Accertarsi che il supporto sia pulito e libero da polvere, macchie di unto o parti friabili.

Eventuali sfumature chiaroscuri sono caratteristiche del prodotto

Raccomandiamo di proteggere gli occhi durante la applicazione; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua

Su fondi nuovi, applicare direttamente a pennello in due o tre mani ; la prima mano è da preferirsi di colore bianco. Non è necessario alcun trattamento preventivo.

Durante la stagione calda, si consiglia di inumidire il supporto con acqua prima di procedere alla applicazione.

Su superfici vecchie, asportare completamente tracce di vecchie pitture sintetiche precedentemente applicate e successivamente

lavare con acqua. Procedere quindi alla applicazione del prodotto

In caso di presenza di muffe, trattare preventivamente la parte in più riprese con il ns fungicida "Prelavaggio", avendo cura di utilizzare sempre il prodotto vergine nei vari passaggi. Ad essiccazione avvenuta, asportare con un panno i residui di muffe e procedere alla applicazione del fondo di calce.

Gli attrezzi si lavano con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Avvertenze

TEME IL GELO: non applicare con temperature inferiori a +5°C o in presenza di forti abbassamenti di temperatura o forti venti.

In caso di pioggia proteggere il lavoro per 24 ore

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture opache per pareti e soffitti interni (BA)

Aspetto e colore: liquido lattiginoso

Tempi di essiccazione: 6/8 ore (in funzione delle condizioni atmosferiche);

Resa indicativa: circa 3mq/kg per due mani di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Consumo: circa 300 gr/mq

Confezione: latte da 14 lt e 5 lt

Peso specifico: 1.3 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Punto di infiammabilità: > 75°C

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometriche

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto "Fior di Calce" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.