



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Aprile 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

Guaina liquida

IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOMERICO A BASE
ACQUOSA



Descrizione

Guaina Liquida è composta da uno speciale polimero acrilico ad altissima elasticità scelto tra i migliori reperibili sul mercato; consente di ottenere un rivestimento elastico impermeabile di lunga durata su supporti esterni ed interni di diversa natura (cemento, muro o legno). Guaina liquida è molto resistente alle intemperie ed all'invecchiamento.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione ed avvertenze

Guaina liquida si applica a pennello.

Supporti integri: dopo aver raschiato e spolverato accuratamente, togliendo eventuali residui di

vecchie pitture, applicare una mano di "Colla elastomerica adesiva" come fondo per guaina.

NB: Per una maggiore garanzia e durabilità del lavoro da eseguire, consigliamo la posa della rete in fibra di vetro, da noi fornita, da incollare al supporto con la "Colla elastomerica adesiva" applicata in una mano.

Ad essiccazione avvenuta, si potrà procedere con la applicazione della **Guaina liquida** in due mani intervallate di 24 ore l'una dall'altra

Supporti dissestati: in presenza di fessurazioni o in caso di necessità di ripristino, procedere alla riparazione utilizzando la nostra malta cementizia in polvere, rasante e livellante "Macigno". Ad essiccazione avvenuta, procedere con la applicazione della **Guaina liquida** con le modalità di cui sopra.

Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua

NON applicare con temperature inferiori a +5°C, né su superfici calde o esposte al sole.

NON applicare sotto l'azione diretta del vento.

Una inadeguata preparazione potrà compromettere la buona riuscita del lavoro.

Caratteristiche

Resa indicativa:

- circa 1/1.5 Kg/mq (in funzione dell'assorbimento e della conformazione del supporto)
- circa 1-1,5 kg/mq su guaine catramate o ardesiate

Confezione: latte da 12 lt-5lt-1lt

Colori: grigia (colore naturale); a richiesta verde, bianca, rosso tegola

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.

Si dichiara che il prodotto "Colla elastomerica adesiva" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive o nocive.

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalla possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo le normative vigenti.