



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica

## **PITTURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE RIEMPITIVA A RULLO BASE ACQUA**

### Descrizione

*Rivestimento epossidico a due componenti a base di resine epossidiche ed ammine in soluzione acquosa additivato con inerti che conferiscono potere riempitivo e durezza .*

*Ideale per applicazioni su cemento e murature in generale, su supporti cementizi asciutti e pavimenti industriali in genere in quanto dotato di buona resistenza al passaggio di mezzi meccanici.*

*Indicato per usi nel settore alimentare, ospedaliero e case di cura, nel settore imballaggi e centri commerciali.*

*Ha buone resistenze chimiche-fisiche ed impermeabilizzanti; ideale per applicazioni interne o come mano intermedia riverniciabile con qualsiasi altro sistema per pavimentazioni.*

**La formulazione priva di solventi, rende il prodotto non infiammabile, inodore e completamente atossico.**

### Campi di applicazione

*Superfici in cemento e murature in genere.*

*Pavimenti industriali, nuovi o già verniciati.*

### Preparazione della superficie

*Il supporto dovrà essere perfettamente pulito ed esente da contaminanti vari.*

*La presenza in profondità di agenti inquinanti che possano compromettere l'aderenza al supporto può essere rimossa attraverso un'azione meccanica di bocciardura o sabbiatura a seconda della natura del supporto.*

*Assicurarsi che il supporto sia asciutto, consistente e privo di parti friabili; in caso contrario, ripristinare il supporto, trattando eventuali buchi o sconnessioni con idonei materiali a base cementizia.*

*Il prodotto può essere sovrapplicato anche a precedenti tinteggiature, se in buono stato di conservazione e prive di sfarinamenti.*

*In caso di pavimenti industriali in cemento elicotterato, trattare preventivamente la superficie con la monospazzola*

***Non applicare su fondi ove vi sia presenza di umidità di risalita.***

### Applicazione

*Catalizzare il prodotto miscelando le due componenti.*

*Applicare il prodotto a rullo in due mani ad una distanza di 24 ore una dall'altra.*

*Su supporti nuovi e'consigliato applicare una prima mano di prodotto diluito con il 20% di acqua; la successiva sarà applicata senza diluizione.*

*Il prodotto catalizzato asciuga dopo 24 ore dall'applicazione*

*Non applicare con temperatura del supporto inferiore a 10°C o superiore a 35°C.*

*Non applicare con umidità del supporto pari o superiore al 20%*

*Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.*

*Pot-life: circa 1 ora*

*Rapporto di catalisi : si vende dosato*

*Resa media : ca. 3,5mq. a litro per due mani di applicazione*

*Colori: Tinte Ral*

*Punto di infiammabilità': Non infiammabile*

*Aspetto : Finitura satinata*

## **Norme generali di immagazzinaggio**

*Conservare in luogo fresco e asciutto.*

*Teme il gelo: temperatura minima di conservazione: +5°C.*

*Il prodotto miscelato e' considerato irritante.*

*Durante l'applicazione usare guanti, occhiali e indumenti protettivi.*

*In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua,*

*Non gettare i residui nelle fognature.*

*Le informazioni contenute in questa scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze ma non sono tuttavia impegnative.*

*Poiche' le condizioni e le possibilita' di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilita' di controllo del produttore, la societa' non si assume alcuna responsabilita' in ordine ai risultati.*

*Per la salvaguardia dell'ambiente utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo normativa vigente.*