



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Giugno 2015

Scheda tecnica

UNICO®

Stucco in Polvere Multifunzionale



Descrizione

Stucco in polvere, diluibile con acqua, composto con cemento bianco, microsfere di vetro, cariche e leganti altamente selezionati.

E' utilizzabile sia all'interno che all'esterno ed in ogni situazione in cui sono presenti eccessi di umidità o fessurazioni: indicato per qualsiasi ripristino murale e risanamento di superfici friabili. La sua composizione gli conferisce una aderenza eccezionale, una essiccazione uniforme sia in superficie che in profondità e tempi lunghi di lavorazione. **Unico**® ha un peso specifico molto basso e sopporta una elevata percentuale di acqua di diluizione.

Campi di applicazione

- Rasature interne ed esterne in presenza di umidità e fessurazioni
- Ripristino murature e superfici friabili; possibilità di alti spessori con un'unica stesura: **Unico**® è in grado di ripristinare buchi profondi oltre 10 cm
- Ideale per controsoffittature e giunti in cartongesso.
-

- **Ottimo per incollare piastrelle, rosoni, zoccolature ecc. Una volta essiccato, non subisce alcuna alterazione a contatto con l'acqua.**

Preparazione ed applicazione

Preparare il supporto rendendolo pulito ed asportando eventuali parti friabili e polvere; ove necessario, applicare una mano di ns. fissativo ad acqua "Sanamur" o "Microemulsione Acrilica"; in caso di stesura su laterizi, bagnare preventivamente il supporto

Diluire in un recipiente lo stucco in polvere **UNICO**® con acqua, poco alla volta, in percentuale variabile tra il 40 ed il 60% (max) fino al raggiungimento della densità voluta, impastandolo a mano o con attrezzi a bassa velocità. Applicare con spatola o manara in due o più mani fino ad ottenere lo spessore desiderato. Lasciar asciugare il prodotto e successivamente carteggiare. Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.

NB: non si consiglia l'applicazione a temperature inferiori a 5°

Tempi di lavorazione: da 1 a 3 ore circa

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

- Adatto anche ad altissimi spessori con una sola mano di applicazione
- Nessun problema di ritiro, screpolature o fessurazioni
- Essiccazione compatta sia in superficie che in profondità
- Superleggero
- Ottima resa
- Colore bianchissimo
- Atermico, ideale nella prevenzione delle muffe
- Ottimo ancoraggio
- Tempi lunghi di lavorazione

Note

Lo stucco **Unico**[®] non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, nocive, corrosive o comburenti

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo la normativa vigente