



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Aprile 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 1)

## COLLA ELASTOMERICA ADESIVA

MONOCOMPONENTE - PRONTA  
ALL'USO



### **Descrizione**

**Colla elastomerica adesiva** è composta con polimero stirolo acrilico in disperione acquosa e speciali additivi che le conferiscono eccezionali proprietà adesive, nonché di resistenza alle intemperie. Ha un aspetto lattiginoso, è elastica, non è pedonabile se non ricoperta con prodotti appropriati.

E' particolarmente indicata quale adesivo bloccante ed incollante, applicata con l'ausilio della rete in fibra di vetro.

E' l'ancorante ideale per guaine liquide impermeabilizzanti; si applica su vecchie guaine catramate ed ardesiate, su cemento e su piastrelle.

### **Preparazione del prodotto**

Il prodotto è pronto all'uso.

### **Applicazione ed avvertenze**

Dopo aver accuratamente pulito e ripristinato (ove occorra) il supporto, stendere la rete in fibra di vetro, incollandola applicando **Colla elastomerica adesiva** in due mani incrociate a pennello: questo trattamento bloccherà il supporto.

Ad essiccazione avvenuta, si potrà procedere con la applicazione della ns. "Guaina liquida" o i prodotti di finitura.

**Ciclo di impermeabilizzazione con guaina cementizia G94:** Dopo aver accuratamente pulito e ripristinato (ove occorra) il supporto, applicare a pennello una prima mano abbondante di colla elastomerica adesiva direttamente sul supporto ed incollare il tessuto non tessuto, stendendolo con le mani e premendo leggermente, in modo che aderisca perfettamente. Ad incollaggio terminato

procedere con la stesura a pennello di due mani di guaina G94 (vedere scheda tecnica per modalità d'uso) a distanza di 12 ore. **Colla elastomerica adesiva** è il prodotto consigliato su vecchie guaine ardesiate e/o in condizioni climatiche particolarmente estive; maggior tempo di lavorazione e di essiccazione ne favorisce l'utilizzo quale collante per il tessuto non tessuto.

**NON applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a 30°C e sotto l'azione diretta di sole e vento.**

**Teme il gelo**

## ***Caratteristiche***

Resa indicativa:

- circa 500-700 gr/mq per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento e della conformazione del supporto)
- circa 1-1,5 kg/mq su guaine catramate o ardesiate

Confezione: latte da 12 lt

Temperatura minima di filmazione: +5°C

## ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.

Si dichiara che il prodotto "Colla elastomerica adesiva" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive e comburenti.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalla possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo le normative vigenti.