



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

Artiglio

SUPERPITTURA ACRILICA ALL'ACQUA
PER PAVIMENTI
AD ALTA COPERTURA
PRONTA ALL'USO



Descrizione

Artiglio è una superpittura acrilica lavabile all'acqua formulata con speciali resine acriliche in dispersione acquosa, pregiati pigmenti, ossidi di ferro, cariche in polvere, bagnanti e conservanti entro i limiti di legge.

Esente da solventi ed a bassissimo contenuto di VOC.

Ottimo potere coprente

Antipolvere

Resistente all'abrasione

Pronta all'uso

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Artiglio trova applicazione sia in interno che in esterno, su pavimenti in cemento.

Pulire il supporto, eliminando eventuali tracce di sporco o grasso ed accertarsi che sia perfettamente asciutto.

Applicare il prodotto a pennello o a rullo, in due o più mani a distanza di 24 ore una dall'altra, in funzione della porosità del supporto.

Dopo aver applicato il prodotto, proteggere la superficie dalla pioggia per almeno 2/3 giorni.

NON applicare con temperature inferiori a +10°C (teme il gelo) né su superfici calde o esposte al sole.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: d) Pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni per legno, metallo o plastica (BA)

Contenuto max V.O.C.: 7g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 130g/lt)

Tempi di essiccazione: 24 ore per pedonabilità; 48 ore per carrabilità (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 3 mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-5lt-2.5lt-0.75lt

Peso specifico: 1.7 kg/lt circa

Tinte: rosso, grigio (chiaro o scuro)

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Artiglio" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Voci di capitolato

Protezione e decorazione di superfici interne ed esterne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di una pittura coprente all'acqua a base di resina acrilica in dispersione e cariche in polvere pregiate, coprente, superlavabile, resistente all'abrasione ed alla polvere, tipo "Artiglio" del Colorificio Nuova A.V.E.C.