



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

AVECFER

ANTIRUGGINE SPECIALE A BASE DI OSSIDI
DI FERRO



Descrizione

Avecfer antiruggine di colore rosso, a base di resine alchidiche in ragia minerale ed ossidi di ferro rosso.

Ottima pennellabilità

Ottimo potere coprente e consolidante

Gradevole effetto visivo

Resistente

Preparazione del prodotto

Il prodotto va diluito con acqua in percentuale del 20%

Applicazione ed avvertenze

Avecfer trova applicazione su supporti in ferro e zinco, anche direttamente sulla ruggine, togliendo le scaglie più grandi, o su vecchi smalti sfoglianti

Applicare il prodotto a pennello, in due o più mani a distanza di 12 ore una dall'altra

NON applicare su superfici calde o esposte al sole o in condizioni di forte umidità

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per mano di applicazione

Confezione: latte da 2.5 lt-0.50 lt

Peso specifico: 1.3 kg/lt circa

Tinte: rossa

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Informazioni sulla regolamentazione

Pericolo

H 225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie

H 317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H 319: Provoca grave irritazione oculare

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P 202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze

P 261: Evitare di respirare i vapori

P 280: Indossare i guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo con la normativa del paese di utilizzo.

Additivi e conservanti entro i limiti di legge

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.