



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

AVECOLL

COLLANTE PER PIASTRELLE

INTERNI / ESTERNI



Descrizione

Avecoll è un formulato in polvere composto con cemento bianco e grigio ad alta compressione, quarzi selezionati e speciali resine in polvere.

Campi di applicazione

Avecoll è indicato sia per incollare piastrelle, pavimenti in gres e pietre naturali sia a pavimento che su rivestimenti verticali, sia in interno che in esterno su sottofondi a base cementizia.

- Indicato per piastrellatura su superfici trattate con impermeabilizzanti cementizi tipo la nostra malta **G94**
- Eccellente ancoraggio

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere pulite, stabili e prive di crepe ed eventuali parti friabili, residui o altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto; se nuove, devono aver concluso il ciclo di maturazione. Eventuali difformità o dislivelli devono essere colmati mediante rasatura di apposita malta cementizia tipo nostra "**Macigno**"

Applicare una mano di fissativo all'acqua, ns "**Sanamur**" diluito nella misura indicata nella confezione, in caso di applicazione su superfici verticali molto assorbenti o sfarinanti.

Preparazione del prodotto

Diluire **Avecoll** con acqua in percentuale del 20/25% in peso e miscelare meccanicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Applicazione ed avvertenze

Avecoll si applica con manara dentata per incollare piastrelle o con manara classica, se usato come rasante.

NON applicare con temperature inferiori a +10°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

Caratteristiche

Tempo di lavorabilità dell'impasto: 2 ore circa

Pedonabilità: 24 ore

Confezione: sacchi da 20kg-10kg-5Kg

Resa indicativa: 2.5 kg/mq su pareti

3 kg/mq su pavimenti

Conservazione: 12 mesi in luoghi asciutti

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto **Avecoll** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Voci di capitolato

La posa in opera di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, marmi e pietre naturali, sarà realizzata con adesivo professionale cementizio ad alta resistenza tipo **Avecoll** di Nuova AVEC snc.

Il fondo di posa dovrà essere compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato.

Per la posa sarà utilizzata una manara dentata per una resa media di $\approx 2.5-3$ kg/m². Dovranno essere rispettati i giunti esistenti e realizzati giunti elastici di frazionamento ogni ___ m² di superficie continua. Le piastrelle ceramiche saranno posate con distanziatori per le fughe della larghezza di ___ mm.