



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)



### **Descrizione**

Pittura bianca opaca di fondo per superfici di legno interno ed esterno, a base di resine alchidiche in ragia minerale

Ottima pennellabilità

Ottimo potere aderente

Resistente

### **Preparazione del prodotto**

Il prodotto va diluito con acqua in percentuale del 20%

### **Applicazione ed avvertenze**

**Legno nuovo:** accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, quindi carteggiare e spolverare.

Applicare una mano di **Aveolite** a pennello o a rullo.

**Legno trattato:** se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare, spolverare e procedere alla applicazione del prodotto. In caso di pittura sfogliante, occorre sverniciare completamente il supporto e lavare molto bene; ad asciugatura

avvenuta, procedere alla applicazione di **Aveolite** come sopra.

**NON applicare con temperature calde o esposte al sole, o in condizioni di forte umidità.**

Lavare gli attrezzi con acqua ragia dopo l'uso

### **Caratteristiche**

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: d) pitture per finiture e tamponature da interni ed esterni per legno, metallo o plastica BS

Contenuto max VOC: 300g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 300g/lt)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 6/8 mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 2.5 lt-0.50 lt

Peso specifico: 1.4 kg/lt circa

Tinte: bianca opaca

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

### ***Informazioni sulla regolamentazione***

Fondo alchidico

#### ***Pericolo***

H 225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie

H 317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H 319: Provoca grave irritazione oculare

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

#### ***Consigli di prudenza***

P 202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze

P 261: Evitare di respirare i vapori

P 280: Indossare i guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo con la normativa del paese di utilizzo.

Additivi e conservanti entro i limiti di legge

#### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.