



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

## AVEQUARZ

RIVESTIMENTO PLASTICO PER ESTERNI



### **Descrizione**

**Avequarz** è uno dei più moderni rivestimenti plastici per facciate esterne, a finitura liscia e bassissimo contenuto di VOC, con requisiti chimici e fisici eccezionali

Composizione a base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa, che conferiscono grande resistenza all'esterno. Il pigmento, oltre ad essere costituito con i migliori titani rutili (tinta bianca) od ossidi di ferro (tinta colorata) di grande pregio, contiene quarzo puro finissimo e speciali additivi che hanno il potere di aumentare in modo notevole la sua resistenza all'esterno.

Non trattiene lo sporco

Finitura: liscia

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/CE sulla dispersione dei composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

### **Uso raccomandato**

Protezione di murature esterne di qualsiasi tipo, dopo adeguata preparazione.

### **Preparazione del prodotto**

Diluizione del prodotto con acqua di rete in misura del:

15% per applicazione a pennello in prima mano

10% per applicazione a rullo o pennello in seconda mano

### **Applicazione ed avvertenze**

"Avequarz" non necessita di tecniche applicative particolari, si applica in due mani, la prima a pennello, la seconda a rullo a pelo lungo o a pennello.

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti polvere o parti scarsamente aderenti.

Applicare una mano di fondo isolante ad acqua, ns **"Micro"**, microemulsione acrilica e successivamente sue stesure di Avequarz.

In caso di contaminazione da muffe o alghe, trattare la parte preventivamente con il nostro "Prelavaggio"

In caso di applicazione su vecchie pitture, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

Gli attrezzi si lavano con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

### **Avvertenze**

**NON applicare con temperature inferiori a +10°C (teme il gelo) o superiori a 30°C e su superfici calde, esposte al sole e sotto l'azione diretta del vento.**

### **Caratteristiche (20°C e U.R. 65-75%)**

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c) Pitture per pareti esterni di supporto minerale (BA)

Aspetto e colore: pastoso, di colore bianco; inodore

Tempi di essiccazione:

1 ora al tatto; 8 ore in profondità; 24 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche); reticolazione completa dopo 2-3 settimane

Resa indicativa:

circa 4mq/lt per due mani di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-5 lt-2.5 lt

Peso specifico: 1.8 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 3g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Punto di infiammabilità: non infiammabile e non esplosivo.

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometriche

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria ed al riparo da fonti di calore

### **Nota di responsabilità**

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto **"Avequarz"** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

### **Voci di capitolato**

Protezione e decorazione di superfici interne ed esterne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di una pittura minerale coprente a base di resine acriliche all'acqua, titanio e cariche di puri quarzo finissimo, altamente riempitiva, superlavabile e protettiva contro gli agenti atmosferici, inquinamento e batteri, tipo "Avequarz" di Colorificio Nuova A.V.E.C.