



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

CEMENTPLAY

"Il copritutto"

Traspirante a solvente



Descrizione

Pittura traspirante a solvente di facile applicazione

Ottima pennellabilità

Ottimo potere aderente

Resistente

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Cementplay trova applicazione su supporti impregnati di nicotina, grasso, caliggine o su vecchi intonaci sui quali non può essere applicata la normale idropittura perchè farebbe riaffiorare le impurità assorbite nel tempo. Ha la proprietà di coprire le macchie di cui sopra.

E' pronta all'uso e non necessita di fissativo; si applica con rullo a pelo raso, in una o più mani a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

E' mano a finire

NON sovrapplicare al Cementplay altre idropitture, in quanto avrebbero l'effetto di annullarne l'efficacia.

Lavare gli attrezzi con acqua ragia dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni BS

Contenuto max VOC: 350g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 500g/lit)

Tempi di essiccazione: 24 ore

Resa indicativa: circa 4/5 mq/kg per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-5 lt

Peso specifico: 1.40 kg/lit circa

Tinte: bianca

Conservazione: oltre 6 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Informazioni sulla regolamentazione

Pericolo

H 225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie

H 317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H 319: Provoca grave irritazione oculare

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P 202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze

P 261: Evitare di respirare i vapori

P 280: Indossare i guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo con la normativa del paese di utilizzo.

Additivi e conservanti entro i limiti di legge

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.