



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

# ECOAMICA

IDR PITTURA MURALE ALL'ACQUA  
AD ALTA COPERTURA  
PRONTA ALL'USO



## Descrizione

**Ecoamica** è un formulato acrilico monocomponente superlavabile ad alta copertura, composto da speciali resine acriliche e inerti selezionati e cariche riempitive; superlavabile di colore bianco per interni ed esterni di finitura opaca, **esente da solventi ed a bassissimo contenuto di VOC.**

L'equilibrio perfetto tra le sue componenti conferisce ad **Ecoamica** una eccezionale robustezza e resistenza alle intemperie ed ai raggi UV, rendendola particolarmente indicata per la applicazione come mano a finire di protezione.

Il suo alto potere coprente, la rende indicata in ambienti interessati da macchie di fumo, calore, nicotina, unto o altro che rinvenga con le normali idropitture.

## Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

## Applicazione ed avvertenze

**Ecoamica** trova applicazione sia in interno che in esterno, su superfici piane o verticali

Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo, in una o più mani a distanza di 12 ore una dall'altra, in funzione della porosità del supporto.

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti tracce di umidità. In caso di applicazione su vecchie pitture preventivamente carteggiate o muri nuovi, applicare una mano di fissativo per muri, ns "Sanamur" diluito al 300% con acqua.

**NON applicare con temperature inferiori a +10°C (teme il gelo) né su superfici calde**

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

## Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: i) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BA)

Tempi di essiccazione: 4 ore al tatto; 12 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura

Resa indicativa: circa 5-6 mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 12 lt-4lt-2.5lt

Peso specifico: 1.4 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 1g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 140g/lt)

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometro

Conservazione: 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Ecoamica" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

### **Voci di capitolato**

Protezione e decorazione di superfici interne ed esterne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di una pittura coprente all'acqua a base di resina acrilica pura con cariche pregiate riciclate ad effetto opaco, coprente, superlavabile ad elevata protezione contro gli agenti atmosferici, l'inquinamento, raggi UV, muffe e batteri, tipo "Ecoamica" del Colorificio Nuova A.V.E.C.

### ***Nota di responsabilità***