



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

# Ecofer

ANTIRUGGINE ALL'ACQUA  
PRONTA ALL'USO



## Descrizione

**Ecofer** rappresenta una vera innovazione nel campo dei prodotti antiruggine, grazie alla sua formulazione a base acquosa, che la rende completamente atossica, e della polvere di vetro riciclato che la rende eco-compatibile e dà la possibilità di produrla in qualsiasi colore.

Esente da solventi ed a bassissimo contenuto di VOC.

Ottimo potere coprente e consolidante

Gradevole effetto visivo

Resistente

Pronta all'uso

## Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

## Applicazione ed avvertenze

**Ecofer** trova applicazione su supporti in ferro e zinco, anche particolarmente deteriorati

Pulire il supporto, eliminando eventuali tracce di sporco o grasso ed accertarsi che sia perfettamente asciutto.

Applicare il prodotto a pennello, in due o più mani a distanza di 12 ore una dall'altra

**NON applicare con temperature inferiori a +10°C (teme il gelo) né su superfici calde o esposte al sole.**

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

## Caratteristiche

Tempi di essiccazione: 24 ore

Resa indicativa: circa 3 mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 2.5 lt-0.75 lt

Peso specifico: 1.6 kg/lt circa

Tinte: da basi tintometriche

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Ecofer" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.