



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 1)

Fissativo uniformante

Fissativo acrilico penetrante uniformante



Descrizione

Fissativo uniformante è un prodotto a base di resine silconiche, resine acriliche ed inerti di vetro riciclati, idoneo per il consolidamento dei supporti minerali, per la fissativazione in esterno ed interno di rasature deumidificanti prima della finitura acril-silossanica.

Ideale nella preparazione dei supporti che devono essere trattati con finiture traspiranti e prima della applicazione della pittura al quarzo acril-silossanica.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Fissativo uniformante trova applicazione su intonaci vecchi e nuovi o intonaci disomogenei perfettamente asciutti; su vecchie pitture, anche di natura minerale, previa eventuale pulizia e sazzolatura delle eventuali parti sfarinanti

Si applica a pennello in una o più mani.

NON applicare su superfici calde o esposte al sole, con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C o in condizioni di forte umidità o presenza di condensa.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:

g) primer (BA)

Contenuto max VOC: 3g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lit)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 2 mq/lit per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lit-5 lit-2.5 lit

Peso specifico: 1.4 kg/lit circa

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore e basse temperature (inferiori a 5°C)

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Si dichiara che il prodotto "Fissativo uniformante" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, irritanti o comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo la normativa vigente