



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Maggio 2017

Scheda tecnica

*Fissativo silossanico*  
per  
*Pitture silossaniche da esterni*



#### **Descrizione**

**Fissativo silossanico** è un fissativo all'acqua per esterni a base di resine acriliche e siliconiche, idoneo per il consolidamento dei supporti minerali, ideale per la fissativazione in esterno ed interno di rasature deumidificanti prima della finitura acril-silossanica.

Preparazione dei supporti da trattare con finiture traspiranti o con pitture al quarzo acril-silossaniche.

#### **Preparazione del prodotto**

Monocomponente pronto all'uso

#### **Applicazione ed avvertenze**

**Fissativo silossanico** si applica a pennello su intonaci esterni ed interni vecchi o nuovi, perfettamente asciutti e su vecchie pitture, anche di natura minerale, previa eventuale spazzolatura e pulizia delle zone eventualmente sfarinanti.

Non applicare su superfici calde o esposte al sole

Non applicare in condizioni di elevata umidità, temperature inferiori a 5°C o superiori a 40°C

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

#### **Caratteristiche**

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: g) Primer (BA)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 8-10 mq/lt (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-5lt

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria al riparo da fonti di calore e basse temperature.

#### **Nota di responsabilità**

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Fissativo silossanico" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.