



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

Granigliato di marmo

**PAVIMENTO A SPESSORE PER INTERNI ED
ESTERNI A BASE DI GRANIGLIE DI MARMO
PRONTO ALL'USO**

Granigliato Di Marmo

Descrizione

Granigliato di marmo è un intonaco a spessore per interni ed esterni, con requisiti chimici e fisici eccezionali. E' composto con selezionate resine acriliche in dispersione acquosa e graniglie di marmo selezionate che, unitamente agli speciali additivi selezionati, gli conferiscono una grande elasticità e resistenza all'esterno.

Aspetto: ruvido

Bassissimo contenuto di VOC

Notevole elasticità e resistenza all'abrasione

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto accuratamente

Applicazione ed avvertenze

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti polvere o parti scarsamente aderenti.

Dopo aver accuratamente pulito il supporto, asportando eventuali residui di vecchie pitture, applicare una prima mano di isolante acrilico "Microemulsione acrilica" (pronto all'uso) ed attendere qualche ora

NB: un isolamento ed una preparazione inadeguati, possono compromettere la buona riuscita del lavoro

Eeguire una prima stesura di quarzo, ns "Avequarz", a pennello, diluito al 25-30%, quale imprimitura; questa dovrà essere della stessa tonalità della finitura scelta e colorare la parete in maniera perfettamente uniforme (se necessario applicare due mani)

Applicare quindi il **Granigliato di marmo** non diluito e ben rimescolato; il prodotto si stende con manara di acciaio inox, tenendo l'attrezzo leggermente inclinato rispetto alla superficie, ed esercitando una certa pressione

Trascorsi circa 15 min (in funzione della temperature dell'ambiente) procedere alla lisciatura, passando lo stesso attrezzo mantenendo la stessa inclinazione e la stessa pressione sulla superficie

- *In caso di intervento in interno, raccomandiamo di tenere le finestre chiuse ed eventualmente i termosifoni spenti, onde evitare una essiccazione disomogenea del prodotto; inoltre poichè non è possibile effettuare riprese o rappezzi sul prodotto, consigliamo di non interrompere la stesura una volta iniziata una parete.*
- In caso di contaminazione da muffe o alghe, trattare la parte preventivamente con il nostro "Prelavaggio"
- In caso di superfici umide, il prodotto potrebbe risultare macchiato dopo l'essiccazione; consigliamo pertanto il preventivo risanamento utilizzando "Barriera", malta impermeabilizzante in polvere, stesa a manara in due mani. Ad essiccazione avvenuta, procedere alla stesura del granigliato di marmo

Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.

Caratteristiche

Granulometria: 0.1-0.5

Consumo medio: ca 2.5-3 kg /mq

Peso specifico: ca 1.4 kg/lit

Confezione: latte da 14 lit

Tempi di essiccazione: 3 ore al tatto; 8 ore in profondità;

Avvertenze

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) o superiori a 30°C e su superfici calde, esposte al sole e sotto l'azione diretta del vento.

NON applicare su superfici sporche o incoerenti

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto "Granigliato di marmo" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.