



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

PRELAVAGGIO

SPECIALE TRATTAMENTO PER SUPERFICI
IMPREGNATE DA ALGHE O MUFFE

PRONTO ALL'USO



Descrizione

Prelavaggio è un detergente pronto all'uso che grazie alla sua composizione elimina rapidamente muffe, alghe e muschi presenti negli ambienti, e ne combatte la formazione.

Bassissimo contenuto di VOC

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Prelavaggio si applica in due mani o più mani con una spugna od uno straccio inumidito, direttamente sulla parte interessata dalla muffa; lavare accuratamente il supporto, e lasciare agire per almeno 4 ore.

In caso di muffe resistenti, ripetere l'operazione, avendo cura di lavare bene lo strumento usato precedentemente ed usare sempre il prodotto vergine (eliminare la parte di prodotto già utilizzata e contaminata).

Accertarsi che il supporto sia asciutto prima della applicazione dell'idropittura; **non è necessario carteggiare o spazzolare la parete**

Se necessario, applicare preventivamente una mano di fissativo per muri "Sanamur" diluito al 300% con acqua.

Per un risultato ottimale e duraturo nel tempo, consigliamo la applicazione in due mani della nostra idropittura traspirante anticondensa pronta all'uso "Diversa Atermica", a pennello o a rullo.

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) né su superfici calde

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: g)
Primer (BA)

Tempi di essiccazione: 1-2 ore al tatto; 4/6 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 4mq/lit per due mani di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 2.5 lt- 1lt

Contenuto max V.O.C.: 3 g/lit (valore limite UE
01/01/2010: 30g/lit)

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Prelavaggio" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.