



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

# RASASTUCCO®

## A FINIRE

### Stucco in pasta per interni



#### Descrizione

**Rasastucco® a finire** è uno stucco per interni, pronto all'uso, per la rasatura di pareti interne già preventivamente rasate ed uniformate con un prodotto da riempimento (ns **Rasastucco® a spessore** o con il **Rasastucco® in polvere** )

Utilizzabile anche su cartongesso

- Eccellente ancoraggio
- Ottima carteggiabilità
- Facile utilizzo e ottima lavorabilità

**Rasastucco® a finire** è a base acqua, composto con leganti acrilici in polvere, carbonati di calcio, talco, bagnanti e conservanti; di bianchezza e finezza eccezionali, si applica sulle pareti rendendole perfettamente lisce e pronte per qualsiasi tipo di tinteggiatura.

#### Preparazione del supporto

Su superfici già uniformate con un prodotto da riempimento, applicare **Rasastucco® a finire** come da istruzioni.

**NB:** In caso di superfici molto grezze, irregolari o vecchie, consigliamo di uniformare preventivamente il supporto utilizzando la ns malta cementizia da riempimento in polvere "95N" applicata in ciclo armato con rete in fibra di vetro, seguita da una applicazione di **Rasastucco® a spessore** per renderlo omogeneo.

#### Preparazione del prodotto

**Rasastucco® a finire** è pronto all'uso.

#### Applicazione ed avvertenze

**Rasastucco® a finire** si applica a manara o a spatola in due mani per una finitura perfettamente liscia e di pregio, che rende quasi superflua la carteggiatura

NON applicare con temperature inferiori a +5°C  
(teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

### ***Caratteristiche***

Confezione: latte da 14 lt; 5 lt; 2.5 lt

Massa: ca 1.7 kg/lt

Resa indicativa: 0.5 Kg/mq per singola mano

Sovraverniciabilità: 12 ore

Tempo di essiccazione: 12 ore

Carteggiabilità dopo 12 ore

Tempo di conservazione: oltre 6 mesi in luoghi freschi e asciutti

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità

Si dichiara che il prodotto **Rasastucco® a finire** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.