



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2016

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

# SANAMUR

## “Il Risanamuri”

**Fissativo Protettivo delle superfici**



### **Descrizione**

**Sanamur** è un fissativo all'acqua per interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, antischiama, antimuffa e conservante atossico.

Bassissimo contenuto di VOC

### **Preparazione del prodotto**

Diluizione del prodotto con acqua in misura del 300% (3 lt ogni litro di fissativo)

### **Applicazione ed avvertenze**

**Sanamur** si applica a pennello sulle superfici interne nuove dopo la stuccatura e la carteggiatura, o sulle superfici che presentino vecchie pitture preventivamente carteggiate. In generale ogni qualvolta il supporto presenti polvere o necessiti di essere consolidato.

Non applicare su superfici calde o esposte al sole

Non applicare in condizioni di elevata umidità o basse temperature

Non conservare il prodotto diluito

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

### **Caratteristiche**

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: g) Primer (BA)

Contenuto max V.O.C.: 3g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Tempi di essiccazione: 1-2 ore al tatto; 6-8 ore per sovrapplicazione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 40mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-5lt-2.5lt-1lt

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria al riparo da fonti di calore e basse temperature.

### **Nota di responsabilità**

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto “Sanamur” non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.