



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2016

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

SINTONAL

PITTURA MURALE ALL'ACQUA

LAVABILE



Descrizione

Sintonal è una idropittura murale lavabile di colore bianco per interni, di finitura opaca, esente da solventi ed a bassissimo contenuto di VOC.

E' formulata con speciali resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio, speciali talchi e carbonati di calcio, additivi (antischiuma, bagnanti e conservanti) che ne facilitano la applicazione e la buona conservazione.

Preparazione del prodotto

Diluizione del prodotto con acqua in misura del

15% in peso (ca 3 lt) in caso di stesura a rullo

20% in peso (ca 5 lt) in caso di stesura a pennello

Applicazione ed avvertenze

Sintonal si applica in due mani a pennello o a rullo o spruzzo a distanza di 4/6 ore una dall'altra (in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni atmosferiche), e lascia una finitura dall'aspetto vellutato.

Prima di procedere alla applicazione, accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti tracce di umidità, sporco o grasso. In caso di applicazione

su vecchie pitture preventivamente carteggiate o muri nuovi, applicare una mano di fissativo per muri, ns "Sanamur" diluito al 300% con acqua.

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) né su superfici calde

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: a) Pitture opache per pareti e soffitti interni (BA)

Tempi di essiccazione: 4/6 ore al tatto; 6/8 ore per sovrapposizione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 4mq/lt per due mani di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-10lt-5lt-2.5lt

Peso specifico: 1.6 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometro

Conservazione: 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Sintonal" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Voci di capitolato

Protezione e decorazione di superfici interne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura coprente lavabile, resistente all'abrasione, a base resine acriliche all'acqua tipo "Sintonal" di Colorificio Nuova A.V.E.C.