



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

3 effe

*Smalto all'acqua per finiture lucide e
satinato*

Pronto all'uso



Descrizione

Smalto all'acqua composto da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti di pregio (biossido di titanio), cariche selezionate, talco, antischiuma ed addensanti acrilici.

Lavabile

Aspetto lucido o satinato

Utilizzo in interno ed esterno

Particolarmente indicato per la tinteggiatura di ambienti in strutture sanitarie e vani scale.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione ed avvertenze

Applicazione a pennello o a rullo.

Resa teorica: circa 8-10 mq/lt per singola mano

Non applicare in condizioni di forte umidità o a temperature inferiori a 10°C

Non applicare su superfici direttamente esposte al sole

Al termine del lavoro lavare gli attrezzi con acqua.

Applicazione su superfici nuove

Dopo aver rasato il supporto con lo stucco in pasta "**Rasastucco a spessore**" e "**Rasastucco a finire**", al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia, carteggiare ed applicare una mano di fissativo "**Sanamur**" o "**Prima mano**" (pittura di fondo all'acqua).

Procedere con la applicazione di **Smalto "3 effe"** a rullo o a pennello in due mani a distanza di 12 ore.

Applicazione su superfici già tinteggiate

Se le pitture presenti sul supporto si presentano ben ancorate e prive di

sfarinamenti, è possibile applicare direttamente il prodotto; in caso contrario, carteggiare la superficie e rimuovere tutte le parti friabili e consolidare con il fissativo di cui sopra. Ad essiccazione avvenuta applicare il prodotto.

Applicazione su cartongesso

Rasare il supporto con lo stucco multifunzione in polvere a grana fine **“Unico”** e **“Rasastucco a finire”** in pasta per ottenere una superficie perfettamente liscia. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare se necessario ed applicare una mano di fissativo **“Sanamur”**. Procedere quindi alla stesura dello smalto.

Caratteristiche chimico- fisiche

Residuo secco:	55%	
Residuo in resina:	30%	
Essiccazione al tatto:	2 ore	
Essiccazione in profondità:	12 ore	
Contenuto max VOC:	7g/lt	(valore limite UE 01/01/2010: 130g/lt)

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:

d) Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni per legno, metallo o plastica
BA

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.

Si dichiara che lo smalto all'acqua **“3effe”** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalla possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo le normative vigenti.