



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

SMALTOMAR **ANTIRUGGINE**

Smalto Sintetico Extrafine



Descrizione

Smaltomar è uno smalto alchidico lucido che, grazie ai componenti della sua formulazione, ha la proprietà di bloccare il processo di corrosione, assicurando un profondo aggrappaggio.

Ottima pennellabilità

Ottimo potere coprente

Ottima resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Preparazione del prodotto

Il prodotto va diluito con acqua in percentuale del 20%

Applicazione ed avvertenze

Smaltomar può essere applicato come unico prodotto di fondo e finitura, senza il necessario preventivo trattamento con prodotto antiruggine.

Rimuovere con cura presenza di ruggine e parti sfoglianti; rimuovere eventuali macchie di grasso o unto con solvente e lasciare asciugare

Carteggiare, spolverare ed applicare due mani di prodotto a pennello o rullo, in due mani a distanza di 24 ore una dall'altra

NON applicare con su superfici calde o in condizioni di forte umidità.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: d) pitture per finiture e tamponature da interni ed esterni per legno, metallo o plastica BS

Contenuto max VOC: 300g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 300g/lt)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 4 mq/lt per due mani di applicazione

Confezione: latte da 4 lt-0.750 lt-0.375 lt

Peso specifico: 1.20 kg/lt circa

Tinte: basi tintometriche

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Informazioni sulla regolamentazione

Fondo alchidico

Pericolo

H 225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie

H 317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H 319: Provoca grave irritazione oculare

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

P 202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze

P 261: Evitare di respirare i vapori

P 280: Indossare i guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo con la normativa del paese di utilizzo.

Additivi e conservanti entro i limiti consentiti dalla legge

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.