



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

*Speciale trattamento idrorepellente
all'acqua
per muri*

Protettivo acrilossilossanico consolidante



Descrizione

Resina acrilossilossanica in dispersione acquosa addizionata ad antischiuma, antimuffa e conservante atossico. Protettivo incolore, trasparente, all'acqua, **composto da resine acrilossilossaniche non filmogene**: non forma pellicola, ma penetra in profondità proteggendo il supporto e lasciando un aspetto satinato.

Esente da solventi

Bassissimo contenuto VOC

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Speciale trattamento muri trova applicazione su manufatti in cemento, mattoni e pietre a vista; non occlude la porosità del supporto ma permette la traspirazione

Pulire il supporto, eventualmente carteggiare e spolverare bene; applicare il prodotto a pennello, in una o più mani a distanza di 12 ore una dall'altra. Su supporti particolarmente porosi consigliamo la applicazione di più mani

NON applicare con basse temperature inferiori a 5°C (teme il gelo) e in condizioni di forte umidità, né su superfici calde o esposte al sole.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:

g) primer

BA

Contenuto max VOC: 3 g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 30 g/lit)

Tempi di essiccazione al tatto: 24 ore

Lavabilità dopo 3 giorni

Resa indicativa: circa 6/8 mq/lit per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 2.5 lit-0.75 lit

Tinte: trasparente

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da basse temperature: conservare a temperature superiori a 5°C.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da fattori fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine al risultato.

Si dichiara che il prodotto "Speciale trattamento muri" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.