



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 1)

## *Speciale trattamento all'acqua per ardesia*

*Pronto all'uso*



### **Descrizione**

Resina acrililossanica in dispersione acquosa addizionata ad antischiuma, antimuffa, conservante atossico e speciali pigmenti. Protettivo trasparente, all'acqua per interno ed esterno, **composto da resine acrililossaniche non filmogene**: non forma pellicola, ma penetra in profondità proteggendo e rinnovando l'ardesia, conferendole un aspetto satinato naturale.

Esente da solventi

Bassissimo contenuto VOC

### **Preparazione del prodotto**

Il prodotto è pronto all'uso

### **Applicazione ed avvertenze**

**Speciale trattamento per ardesia** non occlude la porosità del supporto ma permette la traspirazione

Pulire il supporto, sgrassare ed eventualmente carteggiare e spolverare bene; applicare il prodotto a pennello, in una o più mani a distanza di 12 ore una dall'altra.

**NON applicare con basse temperature inferiori a 10°C (teme il gelo) e in condizioni di forte umidità, né su superfici calde o esposte al sole.**

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

### **Caratteristiche**

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:

g) primer BA

Contenuto max VOC: 3 g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 30 g/lit)

Tempi di essiccazione al tatto: 24 ore

Lavabilità dopo 3 giorni

Resa indicativa: circa 6/8 mq/lit per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 5 lt-2.5 lt-0.75 lt

Tinte: trasparente; nero

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da basse temperature: conservare a temperature superiori a 10°C.

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da fattori fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine al risultato.

Si dichiara che il prodotto "Speciale trattamento muri" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.