



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

# VITAFER

*Smalto Alchidico Anticorrosivo*

*Aspetto Antichizzato*



## **Descrizione**

**Vitafer** è uno smalto a base di resine alchidiche, ossidi di ferro micaceo e pigmenti anticorrosivi pregiati che dona notevole protezione alle strutture metalliche contro l'azione degli agenti atmosferici; il suo aspetto "antichizzato" lo rende particolarmente idoneo alle finiture di pregio

Ottima pennellabilità

Ottimo potere coprente e consolidante

Gradevole effetto visivo

Ottima resistenza alle intemperie

## **Preparazione del prodotto**

Il prodotto va diluito con acqua in percentuale del 20%

## **Applicazione ed avvertenze**

**Vitafer** trova applicazione su supporti in ferro e zinco, preventivamente pulite, sgrassate e liberate da eventuali tracce di ruggine

Applicare il prodotto a pennello o spruzzo, in due mani a distanza di 24 ore una dall'altra

**NON applicare su superfici calde, esposte al sole o in condizioni di forte umidità.**

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

## **Caratteristiche**

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: d) pitture per finiture e tamponature da interni ed esterni per legno, metallo o plastica BS

Contenuto max VOC: 300g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 300g/lt)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 4 lt-0.750 lt-0.375 lt

Peso specifico: 1.3 kg/lt circa

Tinte: grigio e cartella ferri micacei

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

### ***Informazioni sulla regolamentazione***

Fondo alchidico

### ***Pericolo***

H 225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304: Può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie

H 317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H 319: Provoca grave irritazione oculare

H 336: Può provocare sonnolenza e vertigini

H 411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

### ***Consigli di prudenza***

P 202: Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze

P 261: Evitare di respirare i vapori

P 280: Indossare i guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso

P 501: Smaltire il prodotto recipiente in accordo con la normativa del paese di utilizzo.

Additivi e conservanti entro i limiti consentiti dalla legge

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.