



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

PRIMAMANO

Pittura di fondo all'acqua



Descrizione

Primamano è una pittura bianca opaca di fondo, ancorante per smalti all'acqua o idropitture di finitura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche pregiate, conservanti e bagnanti entro i limiti di legge.

Ottima pennellabilità

Bassissimo livello di VOC

Ancoraggio eccellente

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Primamano trova applicazione su superfici di legno, metallo plastica e lamiera zincate interno ed esterno; si utilizza come mano di fondo per smalti ed idropitture.

Si applica a pennello o a rullo in una o più mani, dopo aver accuratamente pulito il supporto da macchie di sporco e grasso ed averlo lasciato asciugare perfettamente

NON applicare su superfici calde o esposte al sole, con temperature dell'aria o del supporto inferiori a 10°C o in condizioni di forte umidità.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004: d) pitture per finiture e rivestimenti interni ed esterni per legno, metallo o plastica BA

Contenuto max VOC: 7g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 130g/lit)

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 6 mq/lit per mano di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 2.5 lit-0.50 lit

Peso specifico: 1.6 kg/lit circa

Tinte: bianca opaca

Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione originaria e al riparo da fonti di calore.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Si dichiara che il prodotto "Primamano" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, irritanti o comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo la normativa vigente