



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

VERNICE POLIURETANICA

Bicomponente ad acqua



Descrizione

Rivestimento poliuretano a due componenti (base+catalizzatore) ad acqua, di sottile filmazione

Inodore

Buone resistenze chimiche ed impermeabilizzanti

Preparazione del prodotto

Rimescolare molto velocemente il prodotto ed aggiungere il catalizzatore in modo da farlo amalgamare perfettamente.

Non diluire

Applicazione ed avvertenze

Vernice poliuretano trova applicazione:

- Su pavimentazioni in legno e finiture cementizie o in resina.

Su supporti nuovi è consigliato applicare una prima mano di prodotto diluito con acqua al 20-30% circa.

Vernice poliuretano si applica a pennello o rullo in due o più mani, a **distanza minima di 2 ore**, stendendola molto bene, senza lasciare spessori, data la sottile filmazione del prodotto

NON applicare con temperature del supporto inferiori a 10°C o superiori a 35°C, o in condizioni di umidità superiore al 20%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Tempo di lavorazione: 1 ora circa

Rapporto di catalisi: si vende predosato

Tempi di essiccazione: 24 ore per pedonabilità

48 ore per carrabilità

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per due mani

Confezione: latte da 2.5 lt ; 0.750 lt

Peso specifico prodotto catalizzato: 1.2 kg/lt circa

Tinte: trasparente

Aspetto: lucido; opaco; satinato

Conservazione: in luogo fresco ed asciutto, con temperatura non inferiore a 5°C

Norme di sicurezza

Il prodotto miscelato è considerato irritante; durante l'applicazione utilizzare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Non gettare residui nelle fognature